

ACCESSORI

TERMOSTATI PER ZONA SICURA

523.0000.001 Unità per il controllo della temperatura 0-40 °C con grado di protezione IP55

523.0000.002 Unità per il controllo della temperatura 30-120 °C con grado di protezione IP55

523.0000.003 Unità per il controllo della temperatura 50-320 °C con grado di protezione IP55

523.0000.004 Termostato industriale con elemento sensibile a capillare -30/+30 °C con grado di protezione IP65

523.0000.005 Termostato industriale ambiente con elemento sensibile a spirale -30/+30 °C con grado di protezione IP65

SISTEMI DI CONNESSIONE E KIT DI TERMINAZIONE

• PER ZONE CON PERICOLO ESPLOSIONE ED INCENDIO

(ATEX)



521.0000.008 KIT DI ALIMENTAZIONE E CHIUSURA ATEX COMPLETO DI PRESSACAVO PER CAVI MOD. TTR



521.0000.009 KIT DI ALIMENTAZIONE E CHIUSURA ATEX COMPLETO DI PRESSACAVO PER CAVI MOD. TTS-TTL



521.0000.010 KIT DI ALIMENTAZIONE PER CAVI MOD. TTX COMPLETO DI JUNCTION BOX



521.0000.011 KIT DI CHIUSURA PER CAVI MOD. TTX

522.0000.001 SCATOLA ATEX DI CONNESSIONE DI 1 CAVO PER CAVI MOD. TTR-TTS



522.0000.002 SCATOLA ATEX DI CONNESSIONE DI 2 CAVI PER CAVI MOD. TTR-TTS



• PER ZONE SICURE

521.0000.001 KIT DI ALIMENTAZIONE E CHIUSURA COMPLETO DI PRESSACAVO PER CAVI MOD. TTM



521.0000.002 KIT DI ALIMENTAZIONE E CHIUSURA COMPLETO DI PRESSACAVO PER CAVI MOD. TTL-TTR



521.0000.003 KIT DI ALIMENTAZIONE PER CAVI MOD. TTS

521.0000.004 KIT DI CHIUSURA PER CAVI MOD. TTS



521.0000.005 PIASTRA DI SUPPORTO DIM. 125mmx125mmx H105 mm

Spessore 2 mm



521.0000.006 KIT DI ENTRATA ED USCITA COIBENTAZIONE PER CAVI MOD.

TTM-TTL-TTR-TTS



521.0000.007 KIT DI ALIMENTAZIONE E CHIUSURA COMPLETO DI PRESSA-

CAVO PER CAVI MOD.TTC-TTCM



521.0000.014 CAPPUCCIO DI CHIUSURA DI TESTA IN MATERIALE TERMORE-

STRINGENTE PER CAVI SCALDANTI; ESECUZIONE STAGNA IP65



521.0000.021 KIT DI CONNESSIONE RAPIDA PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO TRA IL

CAVO DI ALIMENTAZIONE ED IL CAVO SCALDANTE TIPO TTM-TTL; ESECUZIONE STAGNA IP66 E IP68



521.0000.016 KIT DI CONNESSIONE RAPIDA PER LA GIUNZIONE IN LINEA DI DUE CAVI

AUTOREGOLANTI TIPO TTM-TTL; ESECUZIONE STAGNA IP66/68



521.0000.020 KIT DI GIUNZIONE A "T" FRA TRE CAVI SCALDANTI TIPO TTM-TTL;

ESECUZIONE STAGNA IP65



521.0000.017 KIT DI ALIMENTAZIONE/GIUNZIONE DRITTO IP68 PER CAVI TTC-TTCM



521.0000.018 KIT DI CONNESSIONE A "T" PER IL COLLEGAMENTO DI UN

CAVO DI ALIMNTAZIONE A DUE CAVI SCALDANTI STANDARD TIPO TTM-TTL;

ESECUZIONE STAGNA IP65



521.0000.019 KIT DI ALIMENTAZIONE/GIUNZIONE A 3 VIE IP65 PER CAVI TTC-TTCM



522.0000.003 CASSETTA DI GIUNZIONE METALLICA IP65

ACCESSORI DI FISSAGGIO

521.0000.029 NASTRO POLIESTERE RINFORZATO FILI VETRO DIM. 19mmX50mt

RESISTENTE FINO A 130 °C

521.0000.030 NASTRO VETRO PURO CLASSE B DIM. 19mmX50mt

RESISTENTE FINO A 130 °C

521.0000.031 NASTRO VETRO PURO CLASSE H DIM.19mmX33mt

RESISTENTE FINO A 180 °C

521.0000.032 NASTRO ALLUMINIO DIM.50mmX50mt RESISTENTE FINO A 90°C

521.0000.028 NASTRO ALLUMINIO DIM. 50mmX50mt A RESISTENTE FINO 150°C

521.0000.024 REGGIA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO PER CAVI SCALDANTI DA FIS-

SARE SU SERBATOI, SILOS, TRAMOGGE, VASCHE,ECC.

521.0000.027 ETICHETTA DI AVVERTIMENTO CHE INDICA LA PRESENZA DI UN CAVO

ELETTRICO SOTTO LA COIBENTAZIONE. DA INSTALLARE OGNI 5 M DI TUBAZIONE

521.0000.033 FASCETTA MULTILOK PER TUBAZIONI FINO A 1" IN ACCIAIO

INOX A SPIGOLI ARROTONDATI DIMENSIONI 7x150mm

521.0000.034 FASCETTA MULTILOK PER TUBAZIONI FINO A 2" IN ACCIAIO

INOX A SPIGOLI ARROTONDATI DIMENSIONI 7x225mm

521.0000.035 FASCETTA MULTILOK PER TUBAZIONI FINO A 4" IN ACCIAIO

INOX A SPIGOLI ARROTONDATI DIMENSIONI 7x450mm

521.0000.036 FASCETTA MULTILOK PER TUBAZIONI FINO A 6" IN ACCIAIO

INOX A SPIGOLI ARROTONDATI DIMENSIONI 7x610mm

